

ULTRA PHASE SHIFTER UP300

2-Mode Phaser Effects Pedal

Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER ULTRA PHASE SHIFTER UP300. Эта высококачественная педаль эффекта была разработана для музыкантов, которые хотят придать звуку последний штрих. Благодаря многочисленным характеристикам, Ты получаешь официальный Phaser Sound, соответствующий двум легендарным педалям эффекта.

При одном Phaser к оригинальному сигналу добавляется второй сигнал с перемещенными фазами, благодаря чему создается насыщенный, приятный на слух, звук. Этот эффект часто используется для гитар и Keyboards. В 70-х годах он использовался, кроме того, и для электр. фортепиано.

1. Элементы управления



- 1 При помощи **MODE**-выключателя Ты можешь сделать выбор между Phaser-эффектом с отрицательным Feedback (режим 1) и положительным Feedback (режим 2). Отрицательный Feedback означает, что инвертируется фаза замедленного сигнала, прежде чем он будет добавлен к оригинальному сигналу. При отрицательном Feedback фаза замедленного сигнала не меняется. В данном случае эффект носит несколько расстроенный характер, превосходно подходящий для Vibrato Sounds.
- 2 **LEVEL**-регулятор определяет громкость на выходе.
- 3 **RATE**-регулятор определяет скорость Phaser-эффекта.
- 4 При помощи **DEPTH**-регулятора Ты придаешь эффекту полное глубокое звучание.
- 5 **RES(onance)**-регулятор определяет интенсивность Feedback-сигнала, при этом Phaser-эффект становится интенсивней.
- 6 **ON/BATT**-светодиодающий диод светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- 7 Ножной выключатель служит для активирования/дезактивирования эффекта.
- 8 6,3-мм **IN**-монохраповая втулка служит для присоединения инструмента.
- 9 6,3-мм **OUT**-монохраповая втулка проводит сигнал к твоему усилителю.

DC IN-соединение служит для присоединения 9 В адаптера, который не входит в объем поставки.

ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

❖ **UP300 не обладает On/Off-выключателем. UP300 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься UP300. Таким образом, ты продлишь срок службы батареек.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

2. Указания относительно Техники Безопасности

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

3. Гарантия

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://behringer.com>.

4. Технические Данные

| In | |
|------------------------|--------------------------------|
| Соединительный элемент | 6,3-мм монохраповое соединение |
| Полное сопротивление | 500 kΩ |

| Out | |
|------------------------|--------------------------------|
| Соединительный элемент | 6,3-мм монохраповое соединение |
| Полное сопротивление | 1 kΩ |

| Электроснабжение | |
|------------------|---|
| | 9 В $\overline{\text{---}}$, 100 mA регулируется |

BEHRINGER PSU-SB

| | |
|---------------------------|---------------|
| США/Канада | 120 V~, 60 Hz |
| Китай/Корея | 220 V~, 50 Hz |
| Великобритания/ Австралия | 240 V~, 50 Hz |

| | |
|-----------------------|--|
| Европа | 230 V~, 50 Hz |
| Япония | 100 V~, 50 - 60 Hz |
| Присоединение к сети | 2-мм DC-соединение, Center отрицательный |
| Батарея | 9 В тип 6LR61 |
| Потребляемая мощность | 30 мА |

Параметры/Вес

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Параметры (В x Ш x Г) | прим. 54 x 70 x 123 мм |
| Вес | прим. 0,33 кг |

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ НА МОМЕНТ СДАЧИ ДОКУМЕНТА В ПЕЧАТЬ. ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ MUSIC GROUP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМУ-ЛИБО ИЗ-ЗА ФОРМУЛИРОВКИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MUSIC GROUP ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ СВЯЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ MUSIC GROUP ПРЯМЫМИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, КАК МЕХАНИЧЕСКИМИ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MUSIC GROUP IP LTD. АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands